

ローランド ビデオスイッチャー比較表

	V-60HD	V-8HD	V-1SDI	V-1HD	V-02HD
					
映像入力	SDI×4 HDMI×2 RGB×1	HDMI ×8	SDI×3 HDMI×2	HDMI ×4	HDMI ×2
映像出力	SDI×2 HDMI×3	HDMI ×3	SDI×2 HDMI×1	HDMI ×2	HDMI ×2
音声入力	XLR/TRS x4 RCA L/R	RCA L/R	RCA L/R 3.5mm MIC	RCA L/R 3.5mm MIC	ステレオ・ミニ
音声出力	XLR/TRS x2 RCA L/R	RCA L/R	RCA L/R	RCA L/R	ステレオ・ミニ
スケーラー	IN 5,6に搭載	IN 7,8に搭載	IN 4に搭載	－	全入出力に搭載
映像AUXバス	対応	対応	－	－	－
音声AUXバス	対応	対応	－	－	－
PinP	PinP ×2 サイズは自由に 設定可能	PinP ×2 サイズは自由に 設定可能	PinP×1 サイズは選択式	PinP ×1 サイズは選択式	PinP ×1 サイズは選択式
キー合成	KEY×1	KEY ×3	KEY×1	KEY x1 (PinPと排他)	KEY x1 (PinPと排他)
マルチビュー	10分割画面	10分割画面	4分割画面	4分割画面	－
内蔵ディスプレイ	グラフィック LCD 128×64ドット	4.3インチ 液晶ディスプレイ	－	－	－
静止画	2枚	8枚	1枚	－	1枚